스카이차 · 동해기계항공

DHS 130SKY

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분	항목	제조사 표기
차량 크기	전장(L)	3610
차량 크기	전폭(W)	1760
차량 크기	전고(H)	2575
차량장착	장착 가능 차량	1톤 화물차량
붐	작동방식	유압실린더
붐	작동구성	1단 굴절 / 2,3단 직진
붐	재질	1,2단 고장력 육각붐 / 3단 알루미늄 육각붐
최대작업범위	작업 높이	13.1M (작업대상단기준12.1M,작업대바닥기준11.1M)
최대작업범위	작업 허용 반경	6.1M / 200kg (탑승함 끝기준)
선회장치	선회장치	유압모터에 의한 감속식
선회장치	선회각도	360° (유한회전)
운전방식		하부 : 유선 또는 무선 비례제어 리모콘 / 상부 : 오피데스크
유압구동		엔진구동방식(PTO)
전방 아우트리거	형식	격납식, 자동 수평 인출식, 자동 수직 인출식
전방 아우트리거	최대 인출폭	3.2M
후방 아우트리거	형식	H형 고정식(자동 수직 인출식)
후방 아우트리거	최대 인출폭	해당없음
탑승함	종류	2인용 광폭 FRP(도어)
탑승함	선회각도방식	360° / 전동모터
탑승함	수평유지방식	유압실린더에 의한 자동 수평
탑승함	적재 하중	2인용 : 200kg (탑승자 포함)
탑승함	크기	1100(L) × 700(W) × 1010(H) (내측 기준)
오일 종류/용량		뉴 란도HD CZ #46 35L(하절기, 동절기 공통)

DHS 130SKY · 작업범위도

