스카이차 · 동해기계항공

DHS 200SKY

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분	항목	제조사 표기
본체 크기	전장(L)	5540
본체 크기	전폭(W)	1750
본체 크기	전고(H)	2330
차량장착	장착 가능 차량	1톤 표준캡
붐	작동방식	유압실린더
붐	작동구성	1단 / 직진붐 : 2단(단동), 3,4,5단(연동)
붐	기복각도	-18°~ 80°
붐	재질	고장력강(1,2,3,4,5단 붐)
최대작업범위	작업 높이	20.2M (작업대 상단 기준 19.2m / 작업대 바닥 기준 18.2m)
최대작업범위	작업 허용 반경	10.3m (후방 80°) & 8.3m (측방 좌우 75°) & 4.5m (전방 130°) / 300kg
선회장치	선회장치	유압모터에 의한 감속식
선회장치	선회각도	360°(0° ~ 180°, 0° ~ -180°) (유한회전)
운전방식		유/무선 비례제어 리모컨
유압구동		엔진 구동 방식(PTO)
아우트리거	형식	격납식, 자동 수평 인출식, 자동 수직 인출식
아우트리거	최대 인출폭	3.5M
탑승함	종류	2인용 알루미늄(AL6063)
탑승함	선회각도방식	360°연속/전동모터
탑승함	수평유지방식	유압 실린더에 의한 자동 수평
탑승함	적재 하중	2인용: 300kg (탑승자 포함)
탑승함	크기	기본 : 1400(L)×450(W)×990(H) 확장 : 2400(L)×940(W)×1000(H) (내측기준)
오일 종류/용량		뉴 란도HD CZ #46 40 LITER

DHS 200SKY · 작업범위도



