스카이차 · 진우에스엠씨

JW320F (320AH)

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW320F
장착차량	-	ton	3.5톤 중축 이상
작업하중	화물	kg	400 (사람 2인 포함)
차량	전장	mm	6,785
차량	전고	mm	3,070
차량	전폭	mm	2,150 (2,320)
작업범위	작업높이	m	32
작업범위	작업반경	m/kg	18/400 ~ 23/100
탑승함	크기	mm	500 x 1,830 x 1,100
탑승함	크기 (확장)	mm	1,030 x 3,230 x 1,100
탑승함	회전각도	deg	±720
붐	형식	-	16각
붐	회전각도	-	연동 7단
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기
턴테이블 회전	회전각도	deg	±175
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O
아웃트리거	폭	mm	전후: 5,870/6,095 좌우: 6,035
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어
아웃트리거	형식	-	X-A Type
밸브조작	방식	-	레버식
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선 - 기본

JW320F (320AH) · 작업반경도

