스카이차 · 진우에스엠씨

JW330HS

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	진우고소작업차JW330HS	비고
장착차량		ton	현대 3.5톤(단축)이상	-
작업하중	화물	kg	400	작업인원포함
축간거리	-	mm	2,950	-
차량	전장	mm	6,030	-
차량	전고	mm	3,295	-
차량	전폭	mm	2,160	-
작업범위	작업높이	m	32	탑승함 바닥 30
작업범위	작업반경(최대)	m/kg	후방 : 400kg-18m / 100kg-23m 측방 : 400kg-16m / 100kg-21m 전방 : 400kg-7m / 100kg-10m	
최대작동속도	작업대의 상승/하강	m/s	0.4이내	-
최대작동속도	붐 단수	m/s	0.4이내	-
최대작동속도	인출형식	m/s	0.7이내	-
탑승함(내측)	구분		기본	-
탑승함(내측)	크기	mm	500 x 1,830 x 1,100	540 x 1,600 x 1,000
탑승함(내측)	크기(연장)	mm	1,030 x 3,230 x 1,100	990 x 3,000 x 1,000
탑승함(내측)	회전각도	도	±720	
붐	형식	-	14각붐	-
붐	붐단수	-	연동 8단	-
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인	-
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기	-
턴테이블 회전	회전각도	도	±175	-
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O	-
아웃트리거	확장 폭	mm	좌우 : F-6,465 R-6,630 전후 : 5,660	-
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어	-
아웃트리거	형식	-	X-A Type	-
밸브조작	방식	-	레버식	-
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선 - 기본	-

JW330HS · 작업반경도

