스카이차 · 진우에스엠씨

JW360M

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW360M	비고
장착차량		ton	현대 3.5톤(증축)이상	
작업하중	화물	kg	400	작업인원포함
축간거리		mm	3,400	
차량	전장	mm	6,780	
차량	전고	mm	3,180	
차량	전폭	mm	2,170	
작업범위	높이	m	33	탑승함 바닥
작업범위	작업반경(최대)	m/kg	후방:400kg-19m/100kg24m 측방:400kg-19m/100kg22m 전방:400kg-10.5m/100kg-14m	
최대작동속도	작업대의 상승/하강	m/s	0.4 이내	
최대작동속도	붐 단수	m/s	0.4 이내	
최대작동속도	인출형식	m/s	0.7 이내	
탑승함	구분		기본	
탑승함	크기	mm	500 X 1,830 X 1,100	540 X 1,600 X 1,000
탑승함	크기(연장)	mm	1,030 X 3,230 X 1,100	990 X 3,000 X 1,000
탑승함	회전각도	도	±720	
붐	형식	-	18각붐	
붐	붐단수	-	연동 8단	
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인	
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기	
턴테이블 회전	회전각도	도	±175	
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O	
아웃트리거	확장 폭	mm	좌우:F-6,415 R-6, 610전후:6,005	
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어	
아웃트리거	형식	-	X-A Type	
밸브조작	방식	-	레버식	
밸브조작	리모트 컨트롤	-	무선 - 기본	

구분		단위	JW360M	비고
기타	차량총중량	kg	10,280	

JW360M · 작업반경도

