스카이차 · 진우에스엠씨

JW400S

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW400S	비고
장착차량	-	ton	대우 더쎈(펜타) 5톤 단축	총중량 13톤
작업하중	화물	kg	500	사람 2인 포함
축간거리	-	mm	3,850	-
차량	전장	mm	7,475	-
차량	전고	mm	3,400	-
차량	전폭	mm	2,205	-
작업범위	작업높이	m	40	사람 포함
작업범위	작업반경	m/kg	19/500 ~ 25/100	-
탑승함	구분		크기	OPT(간판)
탑승함	크기	mm	500 x 1,830 x 1,100	540 x 1,600 x 1,000
탑승함	확장시	mm	1,030 x 3,230 x 1,100	990 x 3,000 x 1,000
탑승함	회전각도	도	±720	
붐	형식	-	18각붐	-
붐	붐단수	-	연동 8단	-
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인	-
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기	-
턴테이블 회전	회전각도	도	±175	-
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O	-
아웃트리거	폭	mm	전방:6,525 / 후방:6,525전후 : 6,950	-
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어	-
아웃트리거	형식	-	X-A Type	특허
밸브조작	방식	-	레버식	-
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선 - 기본	-
기타	총중량	kg	12,945	-

JW400S · 작업반경도

