스카이차 · 진우에스엠씨

JW450A

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW450A
장착차량	-	ton	대우 5톤(초장축) 이상
작업하중	화물	kg	300 (사람 2인 포함)
차량	전장	mm	9,920
차량	전고	mm	3,955
차량	전폭	mm	2,495
작업범위	작업높이	m	42
작업범위	작업반경	m/kg	22/300~26/100
탑승함	크기	mm	1,650 X 610 X 1,100
탑승함	확장	mm	3,150 X 900 X 1,100
탑승함	회전각도	-	±720
붐	형식	-	직진 8각 / 굴절 4각
붐	붐단수	-	직진 5단 / 굴절 2단
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기
턴테이블 회전	회전각도	도	360 (무한)
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O
아웃트리거	폭	mm	전후: 8,520 / 좌우: 8,115
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어
아웃트리거	형식	-	X-A Type
밸브조작	방식	-	레버식
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선

JW450A · 작업반경도

