스카이차 · 진우에스엠씨

JW460L

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW460L
장착차량	-	ton	대우 5톤 초장축 이상
작업하중	화물	kg	500 (사람 2인 포함)
차량	전장	mm	9,565
차량	전고	mm	3,900
차량	전폭	mm	2,495
작업범위	작업높이	m	46
작업범위	작업반경	m/kg	20/500~28/100
탑승함	크기	mm	500×1,830×1,100
탑승함	크기 (확장)	mm	1,030×3,230×1,100
탑승함	회전각도	도	±720
붐	형식	-	16각 + 8각 붐
붐	붐단수	-	연동 7단
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기
턴테이블 회전	회전각도	도	±175
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O
아웃트리거	폭	mm	전후: 8,460/좌우: F-8,110, R-8,165
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어
아웃트리거	형식	-	X-A Type
밸브조작	방식	-	레버식
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선 - 기본

JW460L · 작업반경도

