스카이차 · 진우에스엠씨

JW460SH

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW460SH	비고
장착차량	-	ton	현대 5톤 단축	-
작업하중	화물	kg	400	사람 2인 포함
차량	전장	mm	7,880	-
차량	전고	mm	3,950	-
차량	전폭	mm	2,450	-
작업범위	작업높이	m	46	사람 포함
작업범위	작업반경	m/kg	22/400 ~ 29/100	-
탑승함	구분		크기	OPT(간판)
탑승함	크기	mm	500 x 1,830 x 1,100	540 x 1,600 x 1,000
탑승함	확장시	mm	1,030 x 3,230 x 1,100	990 x 3,000 x 1,000
탑승함	회전각도	도	±720	
붐	형식	-	16각붐	-
붐	붐단수	-	연동 9단	-
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인	-
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기	-
턴테이블 회전	회전각도	도	±350	-
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O	-
아웃트리거	폭	mm	전후 : 7,400좌우:F -8,370 R -8,170	-
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어	-
아웃트리거	형식	-	X-A Type	-
밸브조작	방식	-	레버식	-
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선 - 기본	-
기타	총중량	kg	16,870	-

JW460SH · 작업반경도

