산업안전보건기준에 관한 규칙

제22조 [통로의 설치]







산업안전보건기준에 관한 규칙

제22조(통로의 설치) · 조문 원문 전체

① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 **항상 사용할 수 있는 상태**로 유지하여야 한다.

② 사업주는 통로의 **주요 부분에 통로표시**를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.>

③ 사업주는 통로면으로부터 **높이 2미터 이내**에는 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 부득이하게 통로면으로부터 높이 **2미터** 이내에 장애물을 설치할 수밖에 없거나 통로면으로부터 **높이 2미터 이내**의 장애물을 제거하는 것이 곤란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우에는 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 **안전 조치**를 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.>

그림과 도식은 이해를 돕기 위한 예시입니다. 실제 작업 시 적용 법령·현장 조건·기구 사용설명서를 확인하세요.

출처: 법제처 국가법령정보센터 · 시행 2026. 3. 2. · 조문 대조 2026. 10. 28.

산업안전보건기준에 관한 규칙

제22조 [통로의 설치]







산업안전보건기준에 관한 규칙

제22조(통로의 설치) · 조문 원문 전체

① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 **항상 사용할 수 있는 상태**로 유지하여야 한다.

② 사업주는 통로의 **주요 부분에 통로표시**를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.>

③ 사업주는 통로면으로부터 **높이 2미터 이내**에는 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 부득이하게 통로면으로부터 높이 **2미터** 이내에 장애물을 설치할 수밖에 없거나 통로면으로부터 **높이 2미터 이내**의 장애물을 제거하는 것이 곤란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우에는 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 **안전 조치**를 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.>

그림과 도식은 이해를 돕기 위한 예시입니다. 실제 작업 시 적용 법령·현장 조건·기구 사용설명서를 확인하세요.
출처: 법제처 국가법령정보센터 · 시행 2026. 3. 2. · 조문 대조 2026. 10. 28.